

THERMAL RANGE OF APPLICATION
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE } -40°C...+80°C

TWO CORE CABLE
LEITUNG ZWEIADRIG
CABLE A DEUX CONDUCTEURS
CAVO A DUE CONDUTORI } PUR, MATT SURFACE PERMISSIBLE
2x0.35mm² (E)


STRAIN RELIEF CABLE
ZUGENTLASTUNG KABEL
ARRET DE CABLE
SCARICO DI TRAZIONE DEL CAVO } MAX. 50N $\varphi = 20^\circ\text{C}$

BEND RADIUS CABLE
BIEGERADIUS KABEL
RAYON DE COURBURE DU CABLE
RAGGIO DI CURVATURA DEL CAVO } R 15 MIN, $\alpha 90^\circ$

Non e permesso copiare, o terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto o terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comportera il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Contravention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Alle Rechte hier, den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



WEEK AND YEAR OF MANUFACTURE
FERTIGUNGSWOCHE/-JAHR
SEMAINE ET ANNEE DE FABRICATION
SETTIMANA E ANNO DELLA FABBRICAZIONE

PART NO
TEILE NR.
NO. DE PIECE
CODICE

IDENTIFICATION OF COUNTRY OF ORIGIN
KENNZEICHNUNG WARENURSPRUNGLAND
IDENTIFICATION DE PAYS D'ORIGINE
IDENTIFICAZIONE DEL PAESE D'ORIGINE

ABRASION RESISTANT PRINT
ABRIEBFESTER AUFDRUCK
IMPRESSION RESISTANCE A L' ABRASION
IMPRONTA RESISTENTE ALL' ABRASIONE

RAL 9001

LENGTH OF CABLE
KABELLAENGE
LONGUEUR DU CABLE
LUNGHEZZA DEL CAVO } L [m]

RESISTANT TO
BESTAENDIG GEGEN
RESISTANT A
RESISTENTE A } AIR, WATER, MINERAL OIL, PETROL, DIESELOIL, SALTSpray
LUFT, WASSER, MINERALOEL, BENZIN, DIESELOEL, SALZSPRUEHNEBEL
ARIA, EAU, HUILE MINERALE, ESSENCE, GASOIL, BROUILLARD SALIN
NEBBIA SALINA

FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION
WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKT SPEZIFIKATION
POUR AUTRES DONNEES TECHNIQUES VOIR PRODUCT SPECIFICATION
PER ULTERIORI DATI TECNICI VEDERE SPECIFICA DI PRODOTTO } 894 590 010 2

DEGREE OF PROTECTION (IN CONNECTION WITH PLUG)
SCHUTZART (IN VERBINDUNG MIT KUPPLUNGSSTECKER)
DEGRE DE PROTECTION (DANS CONNECTION AVEC FICHE)
GRADO DI PROTEZIONE (IN RELAZIONE CON SPINOTTO) } IP 68/6K9K
ISO 20653

CODE OF LENGTH LAENGENCODIERUNG CODE DE LA LONGUEUR CODICE DEL LUNGHEZZA	
PART NO TEILE NR. NO DE PIECE CODICE	449 712 □ □, □ 0
EXAMPLE BEISPIEL EXEMPLE ESEMPIO	L = 2_m 449 712 Q2Q 0
MIN/MAX LENGTH MIN/MAX LAENGE MIN/MAX LONGUEUR MIN/MAX LUNGHEZZA	L _{min} = 0.1m L _{max} = 20m
TOLERANCES TOLERANZEN TOLERANZEN TOLERANZA	L < 10m ±0.050m L ≥ 10m ±0.075m

General Specification: JED-334-1, Size ISO 14405 LP		Copyright WABCO®		WABCO		
Further Technical Data:		Date	Signature			
Doc. Code:	Sheet:	To	2019-02-27	Drawn	Selkowicz	
General Tolerances JED-261		Checked	2019-03-18	Overhoge	Expert	
Range of Nominal Dimensions (± mm)		Overhoge				
Class 1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	±3°	
Fine	0.5	1.0	1.5	2.0		
Medium	1.0	2.0	3.0	4.0		
Coarse	2.0	3.5	5.0	6.5		
Tapped Holes acc.		Mass	Scale	Material No.		Date of first issue:
1) Tolerance Class Applied Crossmarked		/	2:1	449 712 000 0		Doc.Code Language Sheet
		Size	1:1	053 ML 1/1		
		ECN-No.	Revision	Techn. Resp.	Replacement for	
		179063	2 x E	6390_EM	449 712 000 0/95-01-09	

Tout le contenu de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et sera sanctionne de dommages et interets. Tous droits de proprieite industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modesles.

Alle Rechte hier, den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

A
B
C
D
E
F
G
H