


# PLATEAU AVEC RIDELLES

## 2/3 ESSIEUX



**LeciTrailer**



#### DIMENSIONS

- **Longueur:** 12.500 mm. / 13.620 mm.
- **Largeur:** 2.500 mm.
- **Hauteur d'attelage:** 1.150 mm. à 1.250 mm (vérifier pour d'autres hauteurs).
- **Distance king-pin:** 1.650 mm.

#### STRUCTURE

- Longerons en section double T en acier haute limite élastique.
- Col de 120 mm. Selon Norme ISO 1726.
- Traverses en IPEA-120 entraxe 400 mm.
- Rive latérale en profil laminé au froid, équipée de 8 paires d'anneaux arrimage encastrés.
- Parechoc arrière en aluminium ou acier.
- Plancher tôle striée.

#### TRAIN ROULANT

- 2 / 3 essieux avec freins tambour.
- Suspension mécanique.
- 9 / 13 pneus dimensions 315/85 R 22,5.
- ABS 2S/2M.
- Installation de freins homologuée CE de deux circuits.
- Frein de parking avec vases à ressorts.
- Béquilles renforcées de deux vitesses.

#### INSTALLATION ELECTRIQUE ET PNEUMATIQUE

- Têtes de couplément pneumatiques ISO avec filtres incorporés.
- Installation électrique selon norme ADR de 24V.
- 3 connecteurs ISO: 2 de 7 pôles (24N et 24S) et 1 de 15 pôles.
- Feux arrière 7 fonctions avec support de plaque minéralogique.
- Biper de marche arrière.
- Feux latéraux à LED.

#### FINITIONS

- Structure métallique grenailée (SA 2<sup>1/2</sup>).
- Peinture d'apprêt Epoxy (2 composants).
- Email acrylique-polyuréthane (2 composants). RAL à choisir.

#### CARROSSERIE (Optionelle)

- Plancher en plywood de 30 mm d'épaisseur.
- Partie frontale en tôle lisse de 1.000 mm avec recouvrement intérieur en bois.
- Porte arrière en aluminium.
- 5 ridelles aluminium.

#### EQUIPEMENT

- Caisson outils en PVC.
- Système antiprojection selon réglementation en vigueur.
- Bidon d'eau de 30 litres.
- Dispositif pour blocage de portes ouvertes.
- Escabeau 3 marches repliable arrière droit pour accès.
- 2 cales de roues.
- Butoirs arrière.
- Roue de rechange et son support.
- Pare cyclistes CEE.
- Signalisation "véhicule long".
- Clef pour roues.

#### EQUIPEMENT OPTIONNEL

- Freins à disque.
- Suspension pneumatique.
- Premier essieu relevable (seulement disponible en suspension pneumatique).
- Compteur kilométrique.
- EBS+ RSS.
- Extincteur de 6 kgs. et caisson porte-extincteur.
- Ridelles en acier.
- 12 twist locks pour transport de conteneurs ISO (1x40', 2x20', 1x20' central).
- Porte-bobines avec ses poteaux d'encastrement.
- Moulinets de brelage.
- Porte-troncs.

