

REMORQUE

ESSIEUX CENTRAUX



LeciTrailer

PTAC: 18.000 Kgs.

DIMENSIONS

- **Longueur:** 7.370 mm.
- **Largeur:** 2.480 mm.

STRUCTURE

- Plateau droit acier avec traverses en IPEA-80 entraxe 400 mm.
- Longérons en section double T en acier haute limite élastique.
- Rive latérale en profil laminé au froid avec gorge pour logement des anneaux d'arrimage, ou lisse pour fourgon.
- Flèche réglable (2,10 à 2,60 m. au pas de 100 mm.) avec anneau tournant Pommier Ø 68.
- Pare-choc arrière aluminium.
- 1 béquille télescopique AV.

TRAIN ROULANT

- 2 essieux avec freins à disque.
- *Optionnel freins à tambour.
- Suspension pneumatique avec Monte et Baisse.
- 8 pneus dimensions 265/70 R 19.5.
- *Optionnel 4 pneus 445/45 R 19.5.

INSTALLATION ELECTRIQUE ET PNEUMATIQUE

- Installation de freins homologuée CE de 2 circuits.
- EBS 2 capteurs (2S/2M avec prise ISO 7638).
- Frein de parking avec vases a ressorts.
- Têtes d'accouplement pneumatiques ISO avec filtres incorporés.
- Installation électrique selon norme ADR 24V.
- 3 connecteurs ISO: 2 prises de 7 pôles (24N et 24S) et 1 de 15 broches.
- Feux arrière 7 fonctions avec support de plaque d'immatriculation.
- Signal acoustique de marche arrière.
- Feux latéraux à LED.
- Flexibles d'alimentation électrique et pneumatique.

FINITIONS

- Structure métallique grenillée (SA 2^{1/2}).
- Peinture d'apprêt Epoxy (2 composants).
- Peinture de finition acrylique-polyuréthane (2 composants). RAL à choisir.

EQUIPEMENTS

- Système antiprojection selon réglementation en vigueur.
- 2 cales de roues.
- Pare-cyclistes CEE.
- Clé de roues.

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- **Train roulant 17,5":** Essieux avec freins à tambour. 8 pneus 245/70 R 17.5 ou 9,5 R 17.5.
- **Train roulant 20":** Essieux avec freins à disque ou à tambour. 4 pneus 385/55 R 22.5 ou 8 pneus 255/70 R 22.5.
- Anneau DIN 50.
- Plancher en bois contreplaqué antidérapant avec recouvrement phénolique. Charge maximale chariot de 7.100 kg. DIN EN 283 (omégas acier galvanisés).
- Plancher bois dur massif 34 mm. avec omégas acier galva.
- Face AV démontable.
- 2 béquilles de stabilisation AR.
- Roue de secours.
- Moulinet de brelage avec sangles.
- Porte-roue de secours.
- Coffre à outils polypropylène.
- Coffre porte-extincteur polyuréthane.
- Butoirs AR.

